

Yeso Proyec

Producto en polvo de color blanco crema, diseñado para ser proyectado en vertical, permitiendo llenar y nivelar superficies en interiores, listo para usar, con incorporación de aditivos de alta tecnología que aseguran tiempos de consistencia en estado fresco prolongados para dar llenado y acabados durables, resistentes y con mayor economía.

Ventajas

- Tiempo de trabajo prolongado y adecuada fluidez para ser proyectado con la ayuda de máquinas especializadas.
- Permite llenar en superficies interiores verticales de hasta 1 cm.
- Producto que viene listo, permite reducir tiempos y costos de ejecución en obras.
- Permite una mayor esparcibilidad en el momento de nivelar la superficie proyectada.
- Excelente trabajabilidad, resistencia al descuelgue y adherencia al sustrato.

Aplicaciones

- El Yeso Proyec fue diseñado para aplicación con equipos de proyección de morteros.
- Uso en interior.
- Puede aplicarse sobre bloque de cemento, ladrillo farol, ladrillo liso o estriado y concreto vaciado, o de ser el caso sobre Morterolisto o Rellenolisto de interiores.

Características Técnicas

*Color: Blanco crema.

*Consumo: 1.3 - 1.4 kg/m² por milímetro de espesor, dependiendo del tipo y nivel de la superficie.

Tiempo de secado: Mayor a 60 minutos para capas de 1 mm de espesor, dependiendo de las condiciones ambientales de aplicación (23±2°C, 50±5% H;R).

Tiempo de consistencia en el equipo: Mínimo 60 minutos en condiciones normales de humedad y temperatura (23±2°C, 50±5% H;R).

**Estas propiedades se reportan en el certificado de análisis a solicitud del cliente.*

Presentación: Empaque de polipropileno por 25 kg.

Durabilidad: Vida útil del producto en su empaque original 3 meses, bien cerrado.

Preparación y Aplicación

Preparación de la Superficie

Retire el polvo y las partículas sueltas de las superficies a aplicar, use mascarilla para polvos durante su aplicación.

Si el sustrato es absorbente, humedezca la superficie previamente con agua ó aplique un imprimante.

Aplicación

Alimente la máquina con Yeso Proyec, regule el caudal de agua, hasta obtener la consistencia adecuada para cada capa.

Inicie el proceso de proyección de forma continua, desde la zona inferior de la superficie, esparciendo de derecha a izquierda, y luego ascendiendo, hasta proyectar completamente el área designada.

Utilice un codal o regla para nivelar la masa de producto proyectado adherida a la superficie logrando una aplicación regular.

Elimine las imperfecciones como rebabas y burbujas de aire, asentando o raspando la superficie del producto con ayuda de la llana.

Para dar un acabado liso, se debe asentar la capa final con una llana lisa sobre Yeso Proyec, si necesita terminar con una capa más lisa y pulida utilice el Estucolisto, Estucobras Blanco, ó Impaextuco una vez que la superficie proyectada este completamente seca.

IMPORTANTE: Producto NO tóxico.

Recomendaciones

1. El almacenamiento debe hacerse bajo techo en un lugar fresco y ventilado, separado del piso y de las paredes, protegido de temperaturas extremas. No coloque a exposición al sol.
2. Una vez inicie el tiempo de fraguado No se debe rebatir el producto adicionando más agua a la mezcla. No mezcle en exceso el producto.
3. El producto **NO** debe ser mezclado con ningún otro material ya que se altera la formulación y el desempeño de ésta.
4. Recuerde que el material debe secarse completamente antes de aplicar el acabado.
5. La calidad en el acabado final depende de la correcta aplicación del producto, del tipo de máquina que use y del seguimiento de estas instrucciones.
6. El agua de la mezcla deberá ser limpia libre de ácidos, aceites, sales, materias orgánicas u otra sustancia que pueda perjudicar la calidad, la resistencia o durabilidad del producto.

Asistencia Técnica

IMPADOC S.A. Trabaja día a día con sus clientes asegurando mediante su grupo técnico, el óptimo conocimiento y uso de los productos para la construcción y la industria. Si tiene alguna inquietud o sugerencia, comuníquese al correo electrónico: asistenciatecnica@impadoc.com

La información proporcionada en este documento corresponde a datos característicos de productos suministrados por Impadoc S.A. y no garantiza el correcto uso por parte del cliente. La venta se realiza bajo la aprobación del cliente respecto a la conformidad del producto con sus requisitos, independiente de los usos particulares. Si se presenta algún incumplimiento a las condiciones del contrato establecido, el cliente tiene 30 días después del despacho para realizar el respectivo reclamo, siempre y cuando lo haya almacenado en óptimas condiciones.

OFICINA Y PLANTA CALI Dirección km 7 vía Jamundí - Cascajal PBX: (572) 555 2406
e-mail: ventas@impadoc.com - Cali – Colombia

OFICINA Y PLANTA SIBATÉ km 0 + 750 m Vía Silvania, Parque Industrial Tequendama IV. PBX: (571) 3571800
e-mail: ventasbogota@impadoc.com - Sibaté - Colombia.