

PañeteListo

El PañeteListo es un producto fabricado técnicamente para la aplicación de rellenos para interiores. Su rápido tiempo de fraguado permite la ejecución de los llenados en mucho menor tiempo que los demás productos similares del mercado.

Ventajas

Es un producto a base de yeso y aditivos, los cuales dan como resultado un pañete con gran adherencia, facilidad de manejo y espesores hasta de tres (3) centímetros sin fisurarse, retraerse o desprenderse de su base.

Aplicaciones

Uso en interiores sobre todo tipo de superficies (Ladrillo, Bloque, Concreto vaciado) como material de relleno (similar a los pañetes tradicionales, revoques o repellos), dejando la superficie lista para aplicación de ESTUCOLISTO o ESTUCOBRAS.

Características Técnicas

Presentación / Textura:	Material en polvo grueso
Densidad Aparente:	1,4 – 1,5 g/cm ³ aproximadamente.
Consumo:	1,4 kg/m ² por milímetro de espesor, dependiendo del tipo y nivel de la superficie.
Tiempo de Fraguado:	40 a 45 minutos en condiciones normales de humedad y temperatura.
Color:	Blanco Grisáceo
Durabilidad:	Tres (3) meses en su empaque original sellado y protegido de la humedad.

Preparación y Aplicación

Retire el polvo y las partículas sueltas de las superficies a aplicar. Use mascarilla para polvos durante su preparación.

Adicione PañeteListo al agua de amasado hasta tener una pasta con la consistencia adecuada para la aplicación. Para las primeras capas de cubrimiento la mezcla es pastosa y para la capa de pulimento es más cremosa y fluida.

Aplique la mezcla con la llana metálica extendiéndola en capas horizontales y verticales de forma alternada sin dejar secar completamente entre cada capa. El número de capas depende del relleno a nivelar.

Entre capa y capa afine o asiente el producto con la llana, compactando y sellando mejor la superficie. Para nivelar la superficie pase el codal fuertemente en forma horizontal y vertical para enrasar, después de cada capa.

Retire el material recogido en el codal y aplíquelo de nuevo con la llana en las depresiones marcadas, hasta rellenarlas y repase la superficie con el codal hasta que nivelar completamente la superficie.

Generalmente son suficientes (3) tres capas de PañeteListo para un acabado satisfactorio.

Recomendaciones

Conserve el producto en un lugar seco y protegido de la humedad. Este producto es altamente sensible al agua.

Preparar sólo el material que alcance a aplicar antes de 15 minutos, tiempo en que se inicia su fraguado (evite rebatir), una vez se consuma lavar el recipiente con agua libre de impurezas.

No mezcle el PañeteListo con otra sustancia o producto, utilice solo agua potable, libre de contaminantes. De lo contrario se perdería la garantía.

Deje secar el PañeteListo antes de aplicar la pintura, 24 a 48 horas de ser necesario.

Limpiar periódicamente con la espátula la llana y el codal.

La calidad en el acabado final depende de la habilidad del estucador, de la correcta aplicación del producto, del estado de la superficie y del seguimiento de estas instrucciones.

El agua para la mezcla deberá ser limpia libre de ácidos, aceites, sales, materias orgánica u otra sustancia que pueda perjudicar la calidad, la resistencia o durabilidad del producto.

Para no afectar la adherencia del PañeteListo cuando se aplique sobre placas prefabricadas y de concreto, retire completamente los residuos de desmoldantes o grasas.

Si el PañeteListo se aplica directamente sobre placas de concreto, se debe revisar que estén completamente fraguadas.

No aplique el PañeteListo sobre superficies con humedades, baños , cocinas y no pegue sobre este baldosas ni enchapes de ningún tipo.

El PañeteListo no debe ser aplicado sobre pinturas.

El acabado liso del PañeteListo se da con la llana y no debe lijarse.

Durabilidad

3 meses en condiciones optimas de almacenaje

Presentación

112 Empaque de polipropileno laminado por 25 kg.

Asistencia Técnica

IMPADOC S.A. Trabaja día a día con sus clientes asegurando mediante su grupo técnico, el óptimo conocimiento y aplicación de los productos para la construcción. Si tiene alguna inquietud o sugerencia, comuníquese al correo electrónico: ecomín@ecomín.com.co

La información proporcionada en este documento corresponde a datos característicos de productos suministrados por Impadoc S.A. y no garantiza el correcto uso por parte del cliente. La venta se realiza bajo la aprobación del cliente respecto a la conformidad del producto con sus requisitos, independiente de los usos particulares. Si se presenta algún incumplimiento a las condiciones del contrato establecido, el cliente tiene 30 días después del despacho para realizar el respectivo reclamo, siempre y cuando lo haya almacenado en óptimas condiciones.

OFICINA Y PLANTA SIBATÉ Km 0 + 750 m Vía Silvania, Parque Industrial Tequendama IV. PBX: (571) 357 1800
e-mail: ventasbogota@impadoc.com - Sibaté - Colombia

OFICINAS Y PLANTA Km. 7 Vía Cali – Jamundí El Cascajal – P.B.X.: (2) 555 2406 – FAX: (2) 555 4687 – A.A. 5528
e-mail: info@impadoc.com