

## Yeso PRO

Es un producto fabricado a partir de minerales de origen natural, los cuales han sido sometidos a procesos de molienda y calcinación. El Yeso PRO al ser mezclado con caolín y cemento, permite realizar estucos tradicionales económicos de óptimo desempeño.

### **Ventajas**

Los estucos tradicionales que son realizados con Yeso PRO, permiten obtener una alta adherencia y resistencia sobre las superficies aplicadas.

El Yeso PRO es un producto de alta calidad, que al ser mezclado con cemento, caolín y agua, garantiza acabados finos y durables.

Este producto presenta un alto rendimiento, que disminuye el costo de estuco tradicional por metro cuadrado.

### **Aplicaciones**

Diseñado para la preparación de estuco tradicional, para aplicar sobre Rellenolisto Interior y Exterior, Morterolisto, morteros tradicionales, pañetes, revoques y placas de concreto vaciado, solo para uso interior.

### **Características Técnicas**

Presentación: Material en polvo.

Consumo:  $2.5 \pm 0.5$  kg/m<sup>2</sup> x mm de espesor.

Tiempo de fraguado final: Máximo 10 minutos.

Color: Blanco crema.

### **Granulometría**

Residuo en tamiz Malla 200 (75 micras): 5.0% máx.

**Presentación:** Empaque de polipropileno laminado reforzado con liner por 25 kg.

**Durabilidad:** Seis meses (6) en su empaque original sellado y protegido de la humedad.

### **Preparación y Aplicación**

**Recomendación de mezcla estuco tradicional:** 1 Yeso PRO, 4 Caolín y 1/4 de Cemento por PARTES.

**Recomendación de mezcla filis y carteras:** 1 Yeso PRO, 2 Caolín y 1/4 de Cemento por PARTES.

El Yeso PRO es un producto para mezclar con cemento y caolín dando excelentes resultados.

### **Recomendaciones**

1. Conserve el Yeso PRO en un lugar seco y protegido de la humedad sin exposición directa al sol.
2. Evite el uso de material que empieza a endurecerse “No trate de arreglarlo” adicionando agua.
3. Deje secar completamente el estuco tradicional antes de pintar.
4. Prepare sólo el material que alcance a aplicar antes de que inicie su fraguado.
5. El agua para la mezcla deberá ser limpia, libre de ácidos, aceites, sales, materias orgánicas u otra sustancia que pueda perjudicar la calidad la resistencia o durabilidad del producto.
6. Conserve los sacos en un lugar seco y sobre estibas. Cierre siempre herméticamente los sacos en uso.
7. Para no afectar la adherencia del producto cuando se aplique sobre placas prefabricadas y de concreto, retire completamente los residuos de desmoldantes o grasas.
8. En el caso de aplicarse el estuco tradicional preparado con Yeso PRO sobre placas de concreto vaciadas, se deben verificar estas se encuentren completamente fraguadas.
9. La calidad en el acabado final depende de la habilidad del estucador, de la correcta aplicación del producto, del estado de la superficie y del seguimiento de estas instrucciones.

### **Asistencia Técnica**

IMPADOC S.A. Trabaja día a día con sus clientes asegurando mediante su grupo técnico, el óptimo conocimiento y uso de los productos para la construcción y la industria. Si tiene alguna inquietud o sugerencia, comuníquese al correo electrónico: [asistenciatecnica@impadoc.com](mailto:asistenciatecnica@impadoc.com)

La información proporcionada en este documento corresponde a datos característicos de productos suministrados por Impadoc S.A. y no garantiza el correcto uso por parte del cliente. La venta se realiza bajo la aprobación del cliente respecto a la conformidad del producto con sus requisitos, independiente de los usos particulares. Si se presenta algún incumplimiento a las condiciones del contrato establecido, el cliente tiene 30 días después del despacho para realizar el respectivo reclamo, siempre y cuando lo haya almacenado en óptimas condiciones.

OFICINA Y PLANTA CALI Dirección km 7 vía Jamundí - Cascajal PBX: (602) 555 2406  
e-mail: [ventas@impadoc.com](mailto:ventas@impadoc.com) - Cali – Colombia

OFICINA Y PLANTA SIBATÉ km 0 + 750 m Vía Silvania, Parque Industrial Tequendama IV. PBX: (601) 3571800  
e-mail: [ventasbogota@impadoc.com](mailto:ventasbogota@impadoc.com) - Sibaté - Colombia